

Descripción	Referencia
Placa de Nopas 22 Acústica	4024000022



Datos Técnicos

Dimensión	Espesor Total	Reacción al Fuego
1350 x 750 x 50 mm. (1,0125m <sup>2</sup> )	50 mm.	Clase E (autoextinguible)
Material		
Poliestireno expandido EPS + Poliestireno expandido elastificado EEPS (10mm.)		

Conductividad Térmica	Resistencia Térmica	Densidad nominal	Resistencia a compresión
0,034 W/mK	0,6 m <sup>2</sup> K/W	25 kg/m <sup>3</sup>	100 Kpa
Reducción nivel de presión sonora de impactos (ΔLw) según ensayo realizado		Índice de reducción de ruido aéreo (ΔRw) según ensayo realizado	
23 dB		8 dB	

Otras características

Posibilidad de utilizar tubo de Ø16 mm. y tubo de Ø20 mm.
Acabado plastificado impermeable antivapor.
Paso de tubos múltiple (7.5, 15, y 22.5 cm.)
Placas machihembradas a 4 caras.
Mejora del comportamiento acústico del forjado aislando a ruidos de impacto (CTE-HR)
Color Rojo

Suministro
12 placas (12,15m <sup>2</sup> ) / caja

Detalle Placa

