

FICHA TECNICA ROTHALEN PLUS

Descripción

Depósito con cubeto incorporado, ambos de polietileno de alta densidad cuyo uso destinado es el almacenamiento en superficie de gasóleos domésticos de calefacción y combustible diesel, en el interior de edificios.

No requiere la construcción de un cubeto de obra para su instalación ya que dispone de un cubeto estanco de polietileno de alta densidad.

Normativa y certificación

Los depósitos cumplen, en su conjunto, la norma española **UNE 53432/92 partes 1 y 2**, y la norma europea **EN 13341**, considerando que la protección secundaria ejerce función de cubeto y refuerzo.

Esta norma requiere el **mercado CE** para este producto de acuerdo a la directiva de productos de la construcción **DE 89/106**.

El cubeto cumple con los requisitos establecidos en la **NF XP M 88 – 561**.

Este depósito cumple lo dispuesto en el **RD 1523/1999** y sus instrucciones complementarias **MI IP 03 y 04**.

Los ensayos que certifican el mercado CE han sido realizados por AIMPLAS, laboratorio acreditado para esta función.

Accesorios incluidos

Se suministra con un indicador de nivel, un detector de fugas, sus correspondientes tapones y juntas.

Todos los depósitos incluyen Instrucciones de transporte e instalación, declaración de conformidad del fabricante y certificado de garantía del fabricante.

Modelos y dimensiones

Capacidad (L)	Peso (Kg.)	Longitud (Mm.)	Anchura (Mm.)	Altura (Mm.)	Referencia
700	53	1.143	700	1.400	2020700001
1000	69	1.143	700	1.905	2021000001
1500	102	1.655	813	1.773	2021500001